



Универсальный инсталляционный проектор

FEATURES

- Технологии DLP® и BrilliantColor™ обеспечивают «живое» изображение на экране
- Яркость 5 100 ANSI Lm, разрешение WXGA, контрастность 10 000:1 для ясных, четких и ярких проецируемых изображений
- Великолепная гибкость при установке, благодаря центрированному объективу с 1,7x зумом, ручному сдвигу линз по вертикали и горизонтали
- Простая коррекция трапецеидальных искажений изображения, проекции на криволинейных экранах, и коррекция по углам изображения.
- При проецировании на криволинейный экран легко корректируются подушкообразные и бочкообразные искажения.
- Интерфейс HDBaseT для передачи HD видео и аудио по стандартному сетевому кабелю CAT5e/6
- 2 динамика мощностью 7 Вт и микрофонный вход гарантируют, что Вы услышите все тончайшие оттенки звучания
- Интеграция с системами Crestron® RoomView™, Extron, и т.п.
- Режим DICOM для проведения медицинских тренингов и семинаров
- Встроенный триггер 12 В для синхронизации с экраном
- Совместимость с MHL устройствами для трансляции видео и аудио контента с совместимого мобильного устройства.
- Презентации, не требующие ПК с использованием считывания файлов JPG по закладкам на USB диске



Богатый набор функций, множество опциональных входов, гибкость при установке

Проектор DW3321 отличается не только богатым набором функций, но и гибкостью в установке. Яркость 5 100 ANSI lm достаточна для работы с большими экранами, а оригинальное разрешение WXGA в широкоформатном режиме гарантирует повышенную детальность изображения. Проекционное отношение 1,34-2,4:1 позволяет устанавливать проектор в широком диапазоне расстояний – это упрощает планирование установки и при замене старого проектора новым, и при установке нового проектора. Зум 1,7x, сдвиг линз по вертикали и горизонтали увеличивают гибкость при установке проектора. Такие функции, как 3D, чтение файлов JPG и встроенный интерфейс HDBaseT гарантируют, что проектор сможет работать с современными входными сигналами и оправдает ожидания пользователей.



DW3321 SPECIFICATIONS

Image	Проекционная технология	DLP® технология от Texas Instruments
	Яркость	5100 ANSI Lumens
	Реальное разрешение	WXGA (1280 x 800)
	Максимальное разрешение	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Оригинальный формат изображения	16:10
	Контрастность	10 000:1
	Коррекция трапециевидных искажений	По вертикали: +/-30°; По горизонтали: +/-25°
Optical	Проекционное отношение	1,32- 2,24:1
	Фокусировка и масштабирование	1,7x
	Диапазон сдвига объектива	по вертикали +23,7%, -12,7%; по горизонтали +/-10,9%
	Размер изображения (по диагонали)	21 дюйм - 351 дюйм
	Проекционное расстояние	1 – 10 м
	Объектив проектора	F = 2,45 – 3,22, f = 18,8 – 32 мм
	Оффсет	105% - 141%
Features	Особенности	3D Ready (DLP-Link PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Поддержка основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequential), Блокировка клавиатуры, Таймер презентации, Беспроводное подключение
Compatibility	Video	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Connectivity	Порты ввода / вывода	VGA-вход (15pin D-Sub) (x2), Количество портов HDMI 1.4b (x2: HDMI/MHLx1, HDMi1), DVI-D, Компонентный (5 BNC) (RGBHV), S-Video, Композитный видеосигнал, Аудио вход (RCA), Аудио вход (Mini-Jack) (x3), VGA-выход (15pin D-Sub), Аудио выход (RCA), Аудио выход (Mini-Jack), RJ45 (x2: LANx1, HDBaseTx1), RS-232, 3D-Sync, Разъем USB тип A для воспроизведения видеоконтента и фотографий/рисунков (Фото: JPEG / Видео: MPEG4 H.264) (yes (JPG Reader Only)), USB A (x2: ключ WIFI или считыватель файлов JPEG), USB MiniB (USB дисплей), USB B (Обслуживание), Микрофон (Mini-Jack), Проводное дистанционное управление (Mini-Jack)

General	Размеры (Ш x Г x В)	445 x 331 x 162 мм
	Вес	8,4 кг kg
	Мощность	Электросеть переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц. Потребление: 380 Вт (Экономичный режим), 480 Вт (Стандартный режим), <0,5 Вт (Режим ожидания)
	Тип лампы и срок службы	1 500/3 500 часов (Стандартный/Экономичный режим), 370 Вт/280 Вт
	Динамики	7 Вт x2
	Уровень шума	36 дБ / 33 дБ (Стандартный/Экономичный режим)
	Standard Accessories	Кабель VGA, Руководство пользователя (CD), Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания
	Optional Accessories	Запасная лампа (партиномер) (5811119760-SVV), 3D очки (партиномер) (3534257700), Пульт дистанционного управления (партиномер) (5041846600), WiFi USB-адаптер (партиномер) (5040463200)
	Warranty	Стандартная гарантия: Гарантия на проектор 3 года гарантия на лампу 1 год или 1000 часов (в зависимости от того что наступит раньше)
	UPC код	81309702032 1