



Ультракороткофокусный проектор с разрешением FullHD


FEATURES

- Проекционное отношение 0,33:1 T.R.
- Разрешение FullHD 1080p
- Богатый набор входных и выходных разъемов, включая порт HDMI
- Полная поддержка 3D через порт HDMI v.1.4
- Динамик мощностью 20 Вт для воспроизведения аудиоконтента без использования сторонней акустической системы
- Гарантия 5 лет на проектор / 3 года на лампу (или 2 000 часов, в зависимости от того, что наступит раньше).
- Совместимость с беспроводной презентационной системой Vivitek NovoConnect, позволяющей транслировать пользовательский контент с мобильных устройств учителя и учеников на проектор
- Настенный кронштейн (по заказу)
- Upon request, free of charge wall-mount bracket



Проектор способен с малого расстояния обеспечить отображение мельчайших деталей на большом экране.

D758UST – это великолепный ультракороткофокусный проектор, предназначенный для использования в сфере образования и обеспечивающий изображения размером от 88 до 110 дюймов по диагонали при ультракоротком проекционном расстоянии. Это позволяет проводить презентации без затенения экрана посторонними предметами и без бликов, попадающих в глаза докладчику и мешающих ему говорить. Проектор обеспечивает высокую яркость 3 500 ANSI lm и большую контрастность 10 000:1, что позволяет получить изображения безупречного качества. Проектор DH758UST может быть легко установлен с использованием настенного кронштейна от Vivitek.



DH758UST

SPECIFICATIONS

Image	Проекционная технология	DLP® технология от Texas Instruments
	Яркость	3500 ANSI Lumens
	Реальное разрешение	1080p (1920x1080)
	Максимальное разрешение	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Оригинальный формат изображения	16:9
	Контрастность	10 000:1
	Коррекция трапецидальных искажений	По вертикали: +/- 40°
Optical	Проекционное отношение	0,33: 1
	Фокусировка и масштабирование	Фиксированный 1x
	Размер изображения (по диагонали)	88 дюймов - 110 дюймов
	Проекционное расстояние	341 - 510 мм
	Объектив проектора	F = 2,5, f = 5,1 мм
	Оффсет	124%
Features	Особенности	3D Ready (DLP-Link PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Поддержка основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequential), Блокировка клавиатуры
Compatibility	Video	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1 080i, 1 080p), NTSC (M, 3,58/4,43 МГц), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Connectivity	Порты ввода / вывода	VGA-вход (15pin D-Sub) (x2), Количество портов HDMI NA (x2: HDMI/MHLx1, HDM1x1), S-Video, Композитный видеосигнал, Аудио вход (RCA), Аудио вход (Mini-Jack), VGA-выход (15pin D-Sub), Аудио выход (Mini-Jack), RJ45, RS-232, USB A (Только для питания), USB B (Сервисный), Микрофон (Mini-Jack)

General	Размеры (Ш x Г x В)	287,7 x 374,5 x 122,6 мм (без учета высоты зеркала)
	Вес	5 кг kg
	Мощность	Электросеть переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц. Потребление: 320 Вт (Экономичный режим), 380 Вт (Стандартный режим), <0,5 Вт (Режим ожидания)
	Тип лампы и срок службы	3 000/7 000 часов (Стандартный / Экономичный режим) 280 Вт / 230 Вт
	Динамики	10 Вт x 2
	Уровень шума	37 дБ/33 дБ (Стандартный/Экономичный режим)
	Standard Accessories	Кабель VGA, Руководство пользователя (CD), Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания
	Optional Accessories	Запасная лампа (партиномер) (5811119833-SVV), 3D очки (партиномер) (3534257700), Универсальный настенный кронштейн (T.R. 0.35:1) (%WM-3), Пульт дистанционного управления (партиномер) (5041841300)
	Warranty	Образовательная гарантия: Гарантия на проектор 5 лет гарантия на лампу 3 года или 2000 часов (в зависимости от того что наступит раньше)
	UPC код	81309702024 6