



Profitez de vos jeux et de vos chaînes de sport en qualité Full HD, directement dans votre salon



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Technologies DLP® et BrilliantColor™ pour une qualité d'image exceptionnelle
- Résolution haute définition 1080p (1920 x 1080) et rapport de contraste de 15 000:1 pour des présentations nettes
- Luminosité de 3 000 lumens ANSI pour la projection d'images nettes, même dans une pièce éclairée
- Coût total de possession réduit grâce à une lampe dont la durée de vie peut atteindre 10 000 heures
- Transport facilité grâce à un châssis compact et un poids de seulement 2,3 kg
- Haut-parleur 2 W et ports d'entrée/de sortie audio intégrés
- Support de la norme MHL permettant la diffusion de contenu audio et vidéo depuis un périphérique mobile compatible
- Entrée HDMI permettant de profiter d'un contenu haute définition avec la même qualité

Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle et d'un prix inégalé.

Grâce à une luminosité de 3 000 lumens ANSI et un rapport de contraste de 15 000:1, le projecteur H1060 de Vivitek permet de profiter d'images de qualité exceptionnelle. Il est également équipé de deux entrées HDMI, ainsi que d'un haut-parleur intégré, et prend en charge la diffusion de contenu audio et vidéo via un port MHL. Compact, léger et doté d'une lampe dont la durée de vie peut atteindre 10 000 heures, le projecteur H1060 constitue une solution Full HD idéale et abordable.



H1060 CARACTÉRISTIQUES

Image	Type d'affichage	Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments
	Luminosité	3000 ANSI Lumens
	Résolution native	1080p (1920x1080)
	Résolution maximale supportée	WUXGA (1920x1200) @60Hz
	Aspect natif	16:9
	Rapport de contraste	15 000:1
	Correction de trapèze	Verticale, +/-40°
Optique	Rapport de projection	1.14 - 1.5:1
	Ratio de zoom	1.3x
	Décalage optique (sur la base de la hauteur totale d'image)	N/A
	Taille de l'image (diagonale)	30" - 317"
	Distance de projection	1 à 8 mètres
	Objectif de projection	F = 2.59 - 2.91, f = 16.87 - 21.87 mm
	Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)	115 %
Caractéristiques	Caractéristiques	Caractéristiques 3D, 3D Ready (lien de DLP PC + vidéo), Direct 3D (HDMI 1.4a), Formats 3D supportés (top/bottom right/left frame sequential), Verrouillage du clavier
Compatibilité vidéo	Vidéo	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Connectivité	Ports de connexion E / S	VGA (D-Sub 15 broches), HDMI v 1.4 (HDMIx1, HDMI/MHLx1), Entrée audio (mini-jack), Sortie audio (mini-jack), Trigger 12v (Mini-jack 3,5 mm), 3D-Sync, USB miniB (Service)
Général	Dimensions (L x P x H)	274,6 x 212 x 100 mm
	Poids	2,3
	Puissance	Alimentation : 100-240 VCA, 50/60 Hz. Consommation : 200 W (mode Eco), 240 W (mode Normal), < 0,5 W (mode Veille)
	Durée de vie de la lampe et type	5 000/6 000/10 000 heures (mode Normal/Eco/Eco dynamique), 190/160 W
	Haut-parleurs	2 W
	Niveau de bruit	33/31 dB (mode Normal/Eco)
	Accessoires livrés en standard	Câble VGA, Manuel d'utilisation (CD), Guide de démarrage rapide, Carte de garantie (par région), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur
	Accessoires en option	Lampe de rechange P / N (5811118154-SVV), Télécommande P / N (5041848900)
	Garantie	Garantie Standard: 3 ans sur le projecteur / 1 an sur la lampe ou 1000 heures au premier des deux termes échus
	Code UPC	813097021625