

# DW282-ST PORTABLE PROJEKTOREN



### Mit diesem Kurzdistanz-Projektor erleben Sie die einzigartige Faszination von Sportübertragungen und Spielen hautnah





#### **MERKMALE**

- DLP®-Technologie mit BrilliantColor™ für überragende Bildqualität
- Kurzdistanz-Objektiv für 100"-Bilddiagonale bei nur 1 m Projektionsabstand
- Helligkeit von 3.200 ANSI-Lumen und Kontrastverhältnis von 15.000:1 für klare, kraftvolle und helle Präsentationen
- Native WXGA-Auflösung (1280 x 800) und Unterstützung bis max.
  WUXGA (1920 x 1200)
- Zwei HDMI-Eingänge für HD-Inhalte
- Kompakt und leicht: mit 2,6 kg problemlos tragbar
- Geringe Betriebskosten dank der langen Lampenlebensdauer von bis zu 10.000 Stunden
- Audio-ready mit integriertem 2-W-Lautsprecher sowie Ein-/Ausgang



### **Kurzdistanz-Objektiv für 100"-Bilddiagonale bei** nur 1 m Projektionsabstand

Der DW282-ST liefert bei einem Projektionsabstand von nur 1 m eine Bilddiagonale von 100". Die Helligkeit von 3.200 ANSI-Lumen und das Kontrastverhältnis von 15.000:1 sorgen stets für ein perfektes Bild. Dank des geringen Gewichts und der kompakten Abmessungen lässt sich dieser kostengünstige Kurzdistanzprojektor einfach installieren.



## DW282-ST Spezifikationen

Bildgalerie	Projektionstechnologie	DLP®-Technologie (Single Chip) von Texas Instruments
	Helligkeit	3200 ANSI Lumens
	Native Auflösung	WXGA (1280 x 800)
	Max. unterstützte Auflösung	WUXGA (1920 x1200) @60Hz
	Natives Bildseitenverhältnis	16:10
	Kontrastverhältnis	15.000:1
	Trapezkorrektur	Vertikal: +/-40°
Optisch	Projektionsverhältnis	0,48:1
	Zoomverhältnis	1x
	Bildgröße (Diagonale)	70" bis 120"
	Projektionsabstand	72 bis 124 cm
	Objektiv	F=2.7, f=7,2 mm
	Offset (basierend auf voller Bildhöhe)	103,6 %
Merkmale	Merkmale	3D Ready (DLP Link PC+Video), Direkt 3D (HDMI 1.4a), 3D unterstütze Hauptformate (Oben/Unten Rechts/Links Bildfolge)
Ein-/Ausgänge	Anschlüsse	VGA Eingang (15 Pin D-Sub) (x2), HDMI (x2), S-Video, FBAS Video, Audio Eingang (Mini-Klinke), VGA Ausgang (15 Pin D-Sub), Audio Ausgang (Mini Klinke), RS-232, USB B mini (Service)
General	Abmessungen (B x T x H)	332 x 243.6 x 107 mm
	Gewicht	2,6 kg
	Leistungsaufnahme	Netzspannung: AC 100-240 V, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 240 W (Normal-Modus) 203 W (Eco-Mode) < 0,5 W (Standby-Modus)
	Lampenlebensdauer und Typ	5.000/7.000/10.000 Stunden (Normal/Eco/Dyn. Eco Mode), 203 W
	Lautsprecher	2 W
	Betriebsgeräusch	31dB / 28dB (Normal / Eco-Modus)
	Standard-Zubehör	VGA Kabel, Bedienungsanleitung (CD), Kurzanleitung, Garantiekarte, IR Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel
	Optionales Zubehör	Ersatzlampe ArtNr. (XX5050002200), IR Fernbedienung ArtNr. (XX5040005400), Transporttasche ArtNr. (XX3520000800)
	Garantie	Basis Garantie: Projektor 2 Jahre / Lampe 1 Jahr oder 1000 Stunden
	UPC Code	813097023360